


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
 - 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
 - コーン ホワイトコーン（WC）、マットブラックコーン（MC）
 - クロムコーン（CC）
 - 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
 - 入力電流 0.397A（専用ドライバー100V入力時）
0.199A（専用ドライバー200V入力時）
0.169A（専用ドライバー242V入力時）
 - 消費電力 39.5W（専用ドライバーを含む、100V入力時）
38.5W（専用ドライバーを含む、200V入力時）
38.5W（専用ドライバーを含む、242V入力時）
- ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
 - 器具入力電圧 37.9V
 - 器具入力電流 0.9A
 - 調光信号入力電流 2mA
 - 質量 820g（専用ドライバー込み）
 - セーフティーワイヤー付
 - チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-100A/WC/FLF/N・M/30B27/P1/1
MMP-100A/WC/FLF/N・M/30B30/P1/1
MMP-100A/WC/FLF/N・M/30B35/P1/1
MMP-100A/WC/FLF/N・M/30B40/P1/1
MMP-100A/MC/FLF/N・M/30B27/P1/1
MMP-100A/MC/FLF/N・M/30B30/P1/1
MMP-100A/MC/FLF/N・M/30B35/P1/1
MMP-100A/MC/FLF/N・M/30B40/P1/1
MMP-100A/CC/FLF/N・M/30B27/P1/1
MMP-100A/CC/FLF/N・M/30B30/P1/1
MMP-100A/CC/FLF/N・M/30B35/P1/1
MMP-100A/CC/FLF/N・M/30B40/P1/1

オプション

フルスプレッドレンズ MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-100/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-100/DS02
エッジコントロールレンズ MLA-100/EC02
シャープナーレンズ（N配光専用） MLA-100/SH01




	品名	材質	概要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- セーフティーワイヤーは必ずフレームに連結してください。
- LEDにはパツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500 PWM/V2（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。
- チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

電気回路



ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。