


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ミディアム(M)、フラッド(F)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- コーン クロムコーン(CC)
- 調光方式 位相制御方式(T1)
- 入力電圧 100V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.321A(専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 32.0W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 530g(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付


## 製品コード

MSP-080F/CC/SWF・SMF/M・F/20B27/T1/1  
 MSP-080F/CC/SWF・SMF/M・F/20B30/T1/1  
 MSP-080F/CC/SWF・SMF/M・F/20B35/T1/1  
 MSP-080F/CC/SWF・SMF/M・F/20B40/T1/1




|    | 品名         | 材質       | 摘要         |
|----|------------|----------|------------|
| 1  | ボディ        | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装   |
| 2  | LEDモジュール   |          |            |
| 3  | リフレクター     | アルミ      |            |
| 4  | フィルター      | 樹脂       |            |
| 5  | パッキン       | EPTスポンジ  | 黒色         |
| 6  | コーン        | アルミダイカスト | メッキ仕上      |
| 7  | 埋込フレーム     | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装   |
| 8  | 取付パネ       | ステンレス    |            |
| 9  | セーフティワイヤー  | ステンレス    |            |
| 10 | セーフティコネクター | 樹脂       |            |
| 11 | 専用ドライバー    |          | 位相制御方式調光対応 |

## 電気回路



## ドライバー側コネクター



## ご注意

- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 器具は照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を140mm以上確保してください。
- 調光器は適合調光器(位相制御方式):SX-CD800 TRI(別売)を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。