




名称

ConsciLed


型式

MAE-CL


1. 製品図




部品名	員数	材質	摘要
1 リード線 (-)	2	22AWG 3239	黒 (-)
2 リード線 (+)	2	22AWG 3239	赤 (+)
3 エンドキャップ (穴あり)	2	シリコン	—
4 LED	—	—	—
5 PCB	—	FR-4	—
6 透明チューブケース	1	シリコン	—



付属品 (1m毎)



別売品 (1m毎)




2. 仕様

入力電圧	DC24V
消費電力 ※1	12W (1mあたり)
質量	45 g (1mあたり)
最小曲げ許容範囲	R50mm
防塵・防滴性能	IP65
平均演色評価数 (Ra)	平均値93 (色温度2400Kは83)
周囲温度	-10℃ ~ 40℃

※1 消費電力はJIS C 81053 の試験測定方法による。

●エンドキャップ封止用接着剤 : AX-067

3. 商品型番




4. 接続長/対応ドライバー

PWM調光対応ドライバー


最大直列接続長	最大並列接続長	最大出力電力	型番
5m	5m	60W	E060CV0241
5m	15m	180W	E180CV0241

●直列接続例  $a+b+c \leq 5m$



●並列接続例  $a+b+c \leq 5m$  (E060CV0241)

$a+b+c \leq 15m$  (E180CV0241)



5. ご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED素子は、経時的発色、明るさのバラツキが発生する場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できません。
- 調光には、別売の調光器 (CD1500PWM) または、Lutron PWM調光モジュールをご使用ください。
- 取付クリップは、等間隔に取付けてください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取り付け説明書、取扱説明書を《ご使用前に必ずご確認ください》。