


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- 配光 ワイド（W）
- コーン ホワイトコーン（WC）
マットブラックコーン（MC）、クロムコーン（NC）
- 調光方式 調光不可（D1）
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.32A（専用ドライバー100V入力時）
0.16A（専用ドライバー200V入力時）
0.13A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 32.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
31.0W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
31.0W（専用ドライバーを含む。242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 660g（専用ドライバー込み）
- セーフティワイヤー付

製品コード

MMP-080F/WC/FLF/W/20B27/D1/1
MMP-080F/WC/FLF/W/20B30/D1/1
MMP-080F/WC/FLF/W/20B35/D1/1
MMP-080F/WC/FLF/W/20B40/D1/1

MMP-080F/MC/FLF/W/20B27/D1/1
MMP-080F/MC/FLF/W/20B30/D1/1
MMP-080F/MC/FLF/W/20B35/D1/1
MMP-080F/MC/FLF/W/20B40/D1/1

MMP-080F/CC/FLF/W/20B27/D1/1
MMP-080F/CC/FLF/W/20B30/D1/1
MMP-080F/CC/FLF/W/20B35/D1/1
MMP-080F/CC/FLF/W/20B40/D1/1



	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール	-----	-----
3	リフレクター	アルミ	-----
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	グレアカットリング	ゴム	-----
6	コーン	アルミダイカスト	WC/MC:アクリル焼付塗装 CC:メッキ仕上
7	セーフティワイヤー	ステンレス	-----
8	セーフティコネクター	樹脂	-----
9	専用ドライバー	-----	調光不可ドライバー

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 器具は燃焼物より0.2m以上離して使用してください。
- 器具の取外しは、マイナスドライバー（サイズ：5.5×75）を切り欠きに押し込んで行ってください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

