


## 姿図



## 仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
  - ボディ ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
  - 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
  - 首振角度 上10度 下90度
  - 回転角度 380度
  - 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
  - 入力電流 0.22A
  - 消費電力 21.6W
- ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
  - 器具入力電圧 36.9V
  - 器具入力電流 0.48A
  - 質量 690g（専用ドライバー込み）
  - パン、チルトロック用工具付属

## 製品コード


MMP-080S/3H/W・M・S/MS/N・M/10B27/T1/1  
MMP-080S/3H/W・M・S/MS/N・M/10B30/T1/1  
MMP-080S/3H/W・M・S/MS/N・M/10B35/T1/1  
MMP-080S/3H/W・M・S/MS/N・M/10B40/T1/1

## オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01  
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03  
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01  
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01  
エッジコントロールレンズ MLA-080/EC02  
シャープナー（N配光専用） MLA-080/SH01



品名	材質	摘要
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 LEDモジュール		
6 ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9 マグネット		
10 マグネットカバー	樹脂	滑り止めシート適用
11 セーフティクリップ	真ちゅう	
12 セーフティコネクター	樹脂	
13 電源ドライバー		逆位相制御方式
14 チルトプロトラクター	樹脂	



## ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に準って容量計算してください。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、据付・調整時以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン、チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、損失する恐れがあります。

- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティクリップをネジ（M4）で器具から300mm以内の強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取り付けた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ベースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体（フロッピーディスク、磁気カードなど）に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器（携帯電話、時計など）に器具を近づけないでください。
- 磁石が破壊する恐れがありますので、器具に衝撃をあてないでください。
- 磁石が錆びないよう、高温多湿環境下で使用しないでください。