


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール(兼着流)
- フレーム ホワイト(SWF)、マットブラック(SMF)
- コーン ホワイトコーン(WC)、マットブラックコーン(MC)、クロームコーン(CC)
- 調光方式 逆位相制御方式(T1)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.321A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 32.0W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.8V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 730g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

## 製品コード

- MMP-080W/WC/SWF/O/20B27/T1/1
- MMP-080W/WC/SWF/O/20B30/T1/1
- MMP-080W/WC/SWF/O/20B35/T1/1
- MMP-080W/WC/SWF/O/20B40/T1/1
- MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B27/T1/1
- MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B30/T1/1
- MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B35/T1/1
- MMP-080W/MC/SWF・SMF/O/20B40/T1/1
- MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B27/T1/1
- MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B30/T1/1
- MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B35/T1/1
- MMP-080W/CC/SWF・SMF/O/20B40/T1/1





品名	材質	概要
1 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 LCLフィクスチャー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4 LEDモジュール		
5 リフレクター	アルミ	
6 取付パネ	ステンレス	
7 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
9 コーンカバー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装(WC・MC) メッキ仕上げ(CC)
10 レンズフィルター	硬質ガラス	
11 セーフティワイヤー	ステンレス	
12 セーフティコネクター	樹脂	
13 専用ドライバー		逆位相制御方式調光対応

## ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご利用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはパルクがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。

## 電気回路



- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式): SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を120mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。