


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール (装着済) ※Ra93 typ
 - 配光 ナロー (N)、ミディアム (M)
 - コーン ホワイトコーン (WC)
 - マットブラックコーン (MC)
 - クロムコーン (CC)
 - フレーム ホワイト (SWF)、マットブラック (SMF)
 - 調光方式 調光不可 (D1)
 - 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
 - 入力電流 0.426A (専用ドライバー100V入力時)
 - 消費電力 42.3W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
- ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)
 - 器具入力電圧 37.9V
 - 器具入力電流 0.9A
 - 質量 910g (専用ドライバー込み)
 - セーフティーワイヤー付
 - チルトロック用工具付属

製品コード

- MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B27/D1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B30/D1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B35/D1/1
MMP-100A/WC/SWF/N・M/30B40/T1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B27/D1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B30/D1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B35/D1/1
MMP-100A/MC/SWF・SMF/N・M/30B40/D1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B27/T1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B30/D1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B35/D1/1
MMP-100A/CC/SWF・SMF/N・M/30B40/D1/1



オプション

- フルスプレッドレンズ MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-100/SS01
フルディフューザーレンズ MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-100/DS02
エッジコントロールレンズ MLA-100/EC02
シャープナールレンズ (N配光専用) MLA-100/SH01
ハニカムルーバー MLA-100/HCO1



	品名	材質	概要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	LEDモジュール		
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	取付パネ	ステンレス	
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	コーン	アルミダイカスト	WC, MC: アクリル焼付塗装 CC: メッキ仕上
10	セーフティーワイヤー	ステンレス	
11	セーフティーコネクター	樹脂	
12	専用ドライバー		調光不可ドライバー

- ご注意**
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
 - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - セーフティーワイヤーは必ずフレームに連結してください。
 - LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
 - 器具は照射面より0.3m以上離して使用してください。
 - チルトロックを行う場合はフレームに取付ける前に行ってください。
 - チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
 - この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁面などには取付出来ません。
 - 天井内にドライバーを設置する際には、最低140mm以上の空間を確保して下さい。
 - 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。



- チルト目盛りは製造上の角度誤差が生じることがあります。目安としてご使用ください。
- 屋内にてご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります。)