


ModuleX<sup>®</sup>100

DF FOUNDATION Spotlight

MMP-100D/FW・FM・FC/WCW・MCM・SCW・SCM/M/30B/P1

姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト（WC※）、マットブラック（MC※）、シルバー（SC※）
- フレーム ホワイト（FW）、マットブラック（M）
- コーン ホワイトコーン（FW）、マットブラックコーン（FM）、クロムコーン（FC）
- 配光 ミディアム（M）
- 首振角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.375A（専用ドライバー100V入力時）  
0.188A（専用ドライバー200V入力時）  
0.160A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 37.3W（専用ドライバーを含む、100V入力時）  
36.4W（専用ドライバーを含む、200V入力時）  
36.4W（専用ドライバーを含む、242V入力時）  
※消費電力はJIS C 81053の試験測定方法による
- 器具入力電圧 35.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 調光信号入力電流 2mA
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 PWM制御方式（P1）
- 質量 1.2Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

## 製品コード


MMP-100D/FW/WCW/M/30B27/P1/1  
MMP-100D/FW/WCW/M/30B30/P1/1  
MMP-100D/FW/WCW/M/30B35/P1/1  
MMP-100D/FW/WCW/M/30B40/P1/1  
  
MMP-100D/FM/MCM/M/30B27/P1/1  
MMP-100D/FM/MCM/M/30B30/P1/1  
MMP-100D/FM/MCM/M/30B35/P1/1  
MMP-100D/FM/MCM/M/30B40/P1/1  
  
MMP-100D/FC/SCW・SCM/M/30B27/P1/1  
MMP-100D/FC/SCW・SCM/M/30B30/P1/1  
MMP-100D/FC/SCW・SCM/M/30B35/P1/1  
MMP-100D/FC/SCW・SCM/M/30B40/P1/1



品名	材質	概要
1 コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上
2 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 リフレクター	アルミ	
4 LEDモジュール		
5 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 取付パネ	ステンレス	
9 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10 セーフティーワイヤー	ステンレス	
11 セーフティーコネクター	樹脂	
12 電源ドライバー		PWM制御方式調光対応
13 チルトプロトラクター	樹脂	

## ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500PWM（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

ModuleX<sup>®</sup>

株式会社モデュレックス

## 図名

製品仕様書

## 尺度

1/4

## 作成

2017/05/09

## 改訂