


姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト(WC)、マットブラック(MC)、シルバー(SC)
- コーン ホワイトコーン(FW)、マットブラックコーン(FM)、クロムコーン(FC)
- 配光 フラッド(F)
- 首振角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.403A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 40.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
- 器具入力電圧 35.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 調光方式 逆位相制御方式（T1）
- 質量 1.2Kg（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

- MMP-100D/FW/WCL/F/30B27/T1/1
 MMP-100D/FW/WCL/F/30B30/T1/1
 MMP-100D/FW/WCL/F/30B35/T1/1
 MMP-100D/FW/WCL/F/30B40/T1/1
 MMP-100D/FM/MCL/F/30B27/T1/1
 MMP-100D/FM/MCL/F/30B30/T1/1
 MMP-100D/FM/MCL/F/30B35/T1/1
 MMP-100D/FM/MCL/F/30B40/T1/1
 MMP-100D/FC/SCL/F/30B27/T1/1
 MMP-100D/FC/SCL/F/30B30/T1/1
 MMP-100D/FC/SCL/F/30B35/T1/1
 MMP-100D/FC/SCL/F/30B40/T1/1



	品名	材質	摘要
1	コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	LEDモジュール		
5	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	電源ドライバー		逆位相制御方式調光対応
11	チルトプロトラクター	樹脂	

ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。

電気回路

電源

専用ドライバー

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

チルトロック

差し込み位置、確かなことを確認してください。