


姿図




仕様	LEDモジュール(装着済) Ra94typ
● 光源	2700K~5000K (S1)
● 調色範囲	ナロー(N)、ミディアム(M)
● 配光	ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルバー(SC※)
● ボディ	ホワイト(W)、マットブラック(M)
● フレーム	上10度 下90度
● 首振角度	360度
● 回転角度	100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
● 入力電圧	0.253A(専用ドライバー100V入力時)
● 入力電流	0.129A(専用ドライバー200V入力時)
	0.112A(専用ドライバー242V入力時)
	25.3W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
● 消費電力	25.2W(専用ドライバーを含む、200V入力時)
	25.2W(専用ドライバーを含む、242V入力時)
	※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
	35.4V
● 器具入力電圧	0.6A
● 器具入力電流	定電流型(50/60Hz共用)
● 専用ドライバー	DALI制御方式(L1): DALI2 DT8対応
● 調光調色方式	質量
● 質量	1.1kg(専用ドライバー込み)
● セーフティーワイヤー付	● チルトロック用工具付属

製品コード
MMP-100D/SH/WCW/N・M/20A/S1/L1/1
MMP-100D/SH/MCM/N・M/20A/S1/L1/1
MMP-100D/SH/SCW・SCM/N・M/20A/S1/L1/1


オプション

ハニカムルーバー	MLA-100/HC01
フルスプレッドレンズ	MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-100/SS01
フルディフューザーレンズ	MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-100/DS02
エッジコントロールフィルター	MLA-100/EC02



	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	取付パネ	ステンレス	
10	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01(別売)またはDALI2 DT8対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器(DALI制御方式): NTS-LC/SD2CH/01(別売)を使用することで色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保して下さい。尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。



- 器具は、照射物より0.3m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩みすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります。)