


ModuleX 100

Adjustable Downlight

MSP-100A/FLF/M/30B/L1

姿図



仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ミディアム(M)
- コーン ホワイト(WC)、マットブラック(MC)、クロム(CC)
- 調光方式 DALI制御方式(L1)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.384A(専用ドライバー100V入力時)
0.191A(専用ドライバー200V入力時)
0.162A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 37.6W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
37.1W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
37.4W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 37.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 質量 840g(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード

MSP-100A/WC/FLF/M/30B27/L1/1
MSP-100A/WC/FLF/M/30B30/L1/1
MSP-100A/WC/FLF/M/30B35/L1/1
MSP-100A/WC/FLF/M/30B40/L1/1

MSP-100A/MC/FLF/M/30B27/L1/1
MSP-100A/MC/FLF/M/30B30/L1/1
MSP-100A/MC/FLF/M/30B35/L1/1
MSP-100A/MC/FLF/M/30B40/L1/1

MSP-100A/CC/FLF/M/30B27/L1/1
MSP-100A/CC/FLF/M/30B30/L1/1
MSP-100A/CC/FLF/M/30B35/L1/1
MSP-100A/CC/FLF/M/30B40/L1/1

