


姿図



仕様

● 光源	LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
● ボディ	ホワイト(WC)、マットブラック(MC)、シルバー(SC)
● フレーム	ホワイト(W)、マットブラック(M)
● 配光	ナロー(N)、ミディアム(M)、ワイド(W)
● 首振角度	最大100度
● 回転角度	360度
● 入力電圧	100V±6% (専用ドライバー入力)
● 入力電流	0.178A (専用ドライバー100V入力時)
● 消費電力	17.0W (専用ドライバーを含む、100V入力時) ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
● 専用ドライバー	定電流型 (50/60Hz共用)
● 器具入力電圧	19.5V
● 器具入力電流	0.7A
● 質量	550g (専用ドライバー込み)
● 調光方式	位相制御方式 (T1)

製品コード

SX-505/80DF/N・M・W/R24B/WC/W	SX-505/80DF/N・M・W/R24B/MC/M	SX-505/80DF/N・M・W/R24B/SC/V・M
SX-505/80DF/N・M・W/R27B/WC/W	SX-505/80DF/N・M・W/R27B/MC/M	SX-505/80DF/N・M・W/R27B/SC/V・M
SX-505/80DF/N・M・W/R30B/WC/W	SX-505/80DF/N・M・W/R30B/MC/M	SX-505/80DF/N・M・W/R30B/SC/V・M
SX-505/80DF/N・M・W/R35B/WC/W	SX-505/80DF/N・M・W/R35B/MC/M	SX-505/80DF/N・M・W/R35B/SC/V・M
SX-505/80DF/N・M・W/R40B/WC/W	SX-505/80DF/N・M・W/R40B/MC/M	SX-505/80DF/N・M・W/R40B/SC/V・M

オプション

フルディフューザーレンズ	MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ	MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-080/SS01
エッジコントロールフィルター	MLA-080/EC02
ハニカムルーバー	MLA-080/HC01

